Sanierung - was wird wie gemacht

Falzblechdachsanierung mit Rostschutz:

Dachfläche übergehen. Falzblech (soweit erforderlich) zusätzlich am Rand mechanisch auf der Unterkonstruktion befestigen. Rostflecken und abblätternde Farbe werden leicht abgeschliffen bzw. abgebürstet. Die Dachfläche wird gründlich gereinigt. Voranstrich/Primer/Rostumwandler werden als Grundierung und Haftvermittler aufgetragen. Zuletzt wird über die gesamte Fläche vollflächig eine sehr witterungsbeständige Deckschicht aufgetragen.

Materialien - für Ihr Dach nur das Beste

Wie dick ist Ihre Dachhaut?

Gemeint ist die wasserdichte Schicht bzw. Lage (diese ist gleichzeitig die Stärke der Schutzschicht gegenüber mechanischen Beschädigungen und daraus resultierenden Undichtheiten).

PUR-Schaum.....

Beschichtung mit Gewebeeinlage 0,8 bis 2,0 mm.....

Folien/hochpolymere Bahnen EPDM, FPO, PVC; ECB etc.1,1 bis 2,0 mm.....

Polymer-/Bitumenbahnen (Plastomer-/Elastomerbahnen) 4,0 bis 5,0 mm...

wird auch zweilagig eingesetzt (= 8,0 bis 10,0 mm).....

Garantien

bei uns eine Selbstverständlichkeit:

- **Materialgarantie vom Hersteller**
- **Arbeits- und Materialgarantie von uns, als ausführende Firma**
- **Versicherungsgarantie für zusätzliche Sicherheit**
- **Bei Teilflächensanierung sogar verlängerbare Garantie**

- **Verlängerbare Garantie ohne Mehrkosten! ✓JA**
- **Teilflächen-Sanierung mit Garantie? ✓JA**

Ihre Pluspunkte bei SCANTO

+ Spitzentechnologie
+ schnell und kostengünstig
+ kompetenter Service
+ Leckortung

10 JAHRE GARANTIE

DACHSANIERUNG IST VERTRAUENSSACHE
SCANTO
KOMPETENZ MIT ERFAHRUNG

SCANTO Dachsanierungen
A-2331 Vösendorf, Ortsstrasse 16

Tel.: +43/1/865 38 50 - 0
Fax: +43/1/865 38 50 - 15
Internet: www.scanto.at
E-Mail: office@scanto.at

Dieses Prospekt stellt nur eine Information über eventuell mögliche Sanierungen dar. Rechtsverbindlichkeiten können aus diesem Prospekt nicht abgeleitet werden. Für den Inhalt verantwortlich: Tor K. Hedberg. Ausführungsänderungen und Druckfehler vorbehalten.

SCANTO
DACHSANIERUNG

FALZBLECHDACHSANIERUNG
MIT ROSTSCHUTZ

DACH – SANIEREN STATT ABTRAGEN!

Ein starkes Argument für eine einfache, nachhaltige und günstige Lösung.

FALZBLECHDACHSANIERUNG MIT ROSTSCHUTZ

1

Dachfläche grob reinigen

Die Dachfläche wird gründlich abgebürstet. Verunreinigungen am Dach und in den Dachrinnen, wie Schmutz, Blätter usw. werden entfernt, herabgeblasen, abtransportiert und entsorgt.

Dachfläche ‚schleifen'/abbürsten

Bereiche mit evtl. abblätternden alten Farben bzw. Roststellen werden leicht angeschliffen oder abgebürstet mit einer weichen Messingbürste.

2

3

Eventualposition: Spenglerarbeiten

An- und Abschlüsse werden überprüft und soweit erforderlich repariert, z.B. werden größere Löcher mit einer Platte (z.B. aus verzinktem Blech, 0,55) geschlossen, wobei verklebt bzw. genietet wird.

Voranstrich auftragen

Rostschutzprimer werden als Grundierung aufgetragen, sowie Staubbinder und Haftbrücke für die darauf folgende Deckschichte.

4

5

Deckschichte auftragen

Über die gesamte Fläche wird vollflächig eine einkomponentige, sehr witterungsbeständige Deckschichte aufgetragen.

10 Jahre Garantie auf Arbeit und Material!

10 JAHRE GARANTIE

WAS WIRD GEMACHT

1. Dachfläche reinigen

2. Dachfläche schleifen

3. Primer / Voranstrich

4. Deckschicht

ERGEBNIS

FALZBLECHDACHSANIERUNG MIT ROSTSCHUTZ